

ambia

Rampes chauffantes pour nouveau-né



Les rampes chauffantes Ambia de Médipréma assurent un réchauffement rapide et sécurisé du nouveau-né. Pour s'adapter aux conditions d'utilisation les plus diverses, elles se déclinent en plusieurs versions : sur pied mobile, avec ou sans berceau, et sur support mural.

ambia - Réf.4351, 4352

Rampes chauffantes pour nouveau-né

PERFORMANCES

Régulation thermique :

- **Mode Air** : de 20°C à 39°C (avec accès sécurisé en-dessous de 28°C et au-delà de 37°C). La rampe propose un véritable mode air à l'identique des incubateurs fermés : des capteurs de température prennent en considération les variations de l'environnement pour asservir automatiquement la puissance du chauffage et indiquer la température (en °C) au niveau de l'enfant.
- **Mode Cutané** : de 35°C à 38°C (avec accès sécurisé au-delà de 37°C).
- **Mode Tendresse** : Mode adapté aux séances de peau-à-peau
- **Mode Arrêt chauffage** : Arrêt du chauffage avec maintien du monitoring de la température cutanée de l'enfant

Chauffage radiant par émetteur quartz permettant de concilier réactivité et qualité du réchauffement.

Montée rapide en température (10min).

Puissance de chauffe : 600 W (puissance absorbée : 900VA).

Mesure de la température périphérique (option)

Analyseur d'O₂ intégré (sonde en option) avec échelle de mesure de 0 à 100%, seuils bas et haut réglables de 20 à 99%.

Minuterie APGAR avec double « bip » sonore à 1, 3, 5 et 10 minutes

Alarmes sonores et visuelles. Système de gestion avancée des alarmes. 3 groupes d'alarmes visuelles et sonores ont été définis en fonction du degré d'urgence d'intervention pour le confort du nouveau-né et de l'équipe médicale.

Classe électrique : I

Alimentation électrique : 220-240V, 50/60 Hz

Dispositif médical de classe IIb

DESCRIPTIF

Boîtier de commande avec écran LCD permettant une bonne visibilité des données et alarmes. Possibilité de visualiser les informations sous forme de courbes en temps réel (monitorage).

Capot pivotant : à 90° à droite et gauche

Eclairage d'ambiance LED intégré au capot

Distance capot/nouveau-né à respecter : 780mm

	Support mural Réf. 4351	Support mobile Réf. 4352
Dimensions générales (LxIxH) en mm	818x316x498	983x736x1619/1964 (HV manuelle)
Poids (en kg)	9,5	24
Châssis		Piètement en étoile. 5 roulettes pivotantes dont 2 avec frein



Réf. 4351



Réf. 4352

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Sonde O₂ pour analyseur oxygène intégré
- Sonde température cutanée
- Sonde température cutanée périphérique
- Cache-sonde hydrogel repositionnable